

頁	誤	正
35	07015 小項目 壁面線	外壁の後退距離
122	16101 問題 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない。	鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない。
494	14221 原文枠の下	ここで、「都計法32条」の条文名のところの「公共施設の管理者の同意」を赤枠マーカースます。
120	03101 解説 「令77条」に「柱の構造」の解説が載っており、その「 <u>二号</u> 」を訳すと…	「令77条」に「柱の構造」の解説が載っており、その「 <u>三号</u> 」を訳すと…
120	05103 解説 「令77条」に「柱の構造」の解説が載っており、その「 <u>四号</u> 」を訳すと…	「令77条」に「柱の構造」の解説が載っており、その「 <u>五号</u> 」を訳すと…
242	12134 解説 …尚、その政令基準は「令130条の2の <u>2</u> 」に載っており、その「 <u>第三号チ</u> 」を訳すと…	…尚、その政令基準は「令130条の2の <u>3</u> 」に載っており、その「 <u>第三号チ</u> 」を訳すと…
242	12134 原文 原文：令130条の2の <u>2</u>	原文：令130条の2の <u>3</u>
497	08242 解説（法改正に伴い） …、「消防法17条の2第2項四号」及び…	…、「消防法17条の2の <u>5</u> 第2項四号」及び…
497	08242 原文（法改正に伴い） 原文：消防法17条の2	原文：消防法17条の2の <u>5</u>